

pasukamas ratukas su visišku fiksavimu d 80 mm, serija SWR2, ritininis guolis

SKU: UCP25W0080SWR2R0N

GTIN

5712221104706

Pagrindinės specifikacijos

Keliamoji galia	70 kg
Ratų skersmuo	80 mm
Riedėjimo paviršiaus plotis	27 mm
Bendras aukštis	105 mm
Vieneto svoris	0,84 kg
Pasukimo spindulys	127 mm

Medžiagos ir konstrukcija

Ratuko šerdies medžiaga	mėlynai pasyvuotas lakštinis plienas
Riedėjimo paviršiaus medžiaga	pilnavidurė guma 85° Shore A (pilka)
Ratų stebulės plotis	40 mm
Įvorės skersmuo	12 mm

produkto nuoroda

Tvirtinimas ir montavimas

Varžto dydis	M8
Šakutės medžiagos storis	02.50
Tvirtinimas / montavimas	plokštelė
Tvirtinimo plokštės matmenys	105 x 80
Tvirtinimo skylių atstumas	80 / 77 x 60
Poslinkis	40 mm
Viršutinės plokštės storis	02.50

Papildoma informacija

Temperatūros diapazonas	-20°C – +60°C
SKU / produkto kodas	UCP25W0080SWR2R0N
Serija	serija SWR2
DIN / EN standartas	DIN EN 12532

Guoliai ir judėjimas

Ratų guolio tipas	ritininis guolis
Apsauga nuo siūlų	be atskiros apsaugos nuo siūlų