



fixed castor d 80 mm series SWR2 roller bearing

SKU: GCP22W0080SWR2R0N

Grunnleggende spesifikasjoner

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Belastningskapasitet | 70 kg   |
| Hjuldiameter         | 80 mm   |
| Bredde på slitebanen | 27 mm   |
| Total høyde          | 105 mm  |
| Enhet Vekt           | 0,48 kg |

Materialer og konstruksjon

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Materialet i hjulsenteret | stålplate blå passivert      |
| Slitebanemateriale        | massiv gummi 85° shore A grå |
| Hjulnavbredde             | 40 mm                        |
| Gjennomføringens diameter | 12 mm                        |

Festing og montering

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Boltstørrelse               | M8              |
| Gaffelens materialtykkelse  | 02.00           |
| Festing / montering         | monteringsplate |
| Dimensjoner på festeplaten  | 105 x 80        |
| Avstand mellom festehullene | 80 / 77 x 60    |
| Tykkelse på topplaten       | 02.00           |

## Ytterligere informasjon

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Temperaturområde | -20 °C til +60 °C |
|------------------|-------------------|

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| SKU / Produktkode | GCP22W0080SWR2R0N |
|-------------------|-------------------|

|       |             |
|-------|-------------|
| Serie | series SWR2 |
|-------|-------------|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| DIN / EN-standard | DIN EN 12532 |
|-------------------|--------------|

## Lagre og bevegelse

|                |            |
|----------------|------------|
| Type hjullager | rullelager |
|----------------|------------|

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Trådbeskyttelse | uten separat gjengebeskyttelse |
|-----------------|--------------------------------|