



svingbart hjul d 160 mm serie N2U6 rullelager

SKU: TQP57W0160N2U6R1W

Grunnleggende spesifikasjoner

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Belastningskapasitet | 350 kg |
| Hjuldiameter         | 160 mm |
| Bredde på slitebanen | 40 mm  |
| Total høyde          | 195 mm |
| Enhet Vekt           | 1,9 kg |

Materialer og konstruksjon

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Materialet i hjulsenteret | polyamid grå                        |
| Slitebanemateriale        | termopl. polyuretan 95° shore A rød |
| Hjulnavbredde             | 59 mm                               |
| Gjennomføringens diameter | 20 mm                               |

Festing og montering

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Boltstørrelse               | M12             |
| Gaffelens materialtykkelse  | 03.00           |
| Festing / montering         | monteringsplate |
| Dimensjoner på festeplaten  | 135 x 110       |
| Avstand mellom festehullene | 105 x 84 / 76   |
| Offset-dimensjon            | 55 mm           |
| Tykkelse på topplaten       | 04.00           |

## Ytterligere informasjon

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Temperaturområde  | -40 °C til +80 °C |
| SKU / Produktkode | TQP57W0160N2U6R1W |
| Serie             | serie N2U6        |
| DIN / EN-standard | DIN EN 12532      |

## Lagre og bevegelse

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Type hjullager  | rullelager                    |
| Trådbeskyttelse | liten metallgjengebeskyttelse |