



svingbart hjul med frontbrems d 160 mm serie BAU5 dobbelt kulelager

SKU: CIP5MW0160BAU5D0N

Grunnleggende spesifikasjoner

| | |
|----------------------|---------|
| Belastningskapasitet | 600 kg |
| Hjuldiameter | 160 mm |
| Bredde på slitebanen | 50 mm |
| Total høyde | 202 mm |
| Enhet Vekt | 4,56 kg |
| Svingbar radius | 135 mm |

Materialer og konstruksjon

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Materialet i hjulsenteret | aluminium (kraftig) |
| Slitebanemateriale | polyuretan 93 - 95° shore A brun |
| Hjulnavbredde | 60 mm |
| Gjennomføringens diameter | 20 mm |

Festing og montering

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Boltstørrelse | M12 |
| Gaffelens materialtykkelse | 06.00 |
| Festing / montering | monteringsplate |
| Dimensjoner på festeplaten | 135 x 110 |
| Avstand mellom festehullene | 105 x 84 / 76 |
| Offset-dimensjon | 57 mm |
| Tykkelse på topplaten | 08.00 |

Ytterligere informasjon

| | |
|-------------------|-------------------|
| Temperaturområde | -20 °C til +60 °C |
| SKU / Produktkode | CIP5MW0160BAU5D0N |
| Serie | serie BAU5 |
| DIN / EN-standard | DIN EN 12533 |

Lagre og bevegelse

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Type hjullager | dobbelt kulelager |
| Trådbeskyttelse | uten separat gjengebeskyttelse |