



## bolt hole swivel castor d 125 mm series P2T2 plain bearing stainless steel

SKU: IBH12S0125P2T2L0N

### Basis specificaties

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Laadvermogen    | 100 kg  |
| Diameter wiel   | 125 mm  |
| Loopvlakbreedte | 32 mm   |
| Totale hoogte   | 160 mm  |
| Gewicht eenheid | 0,53 kg |

### Materialen en constructie

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Materiaal wielkern | polypropyleen grijs                |
| Loopvlakmateriaal  | thermopl. rubber 95° shore A grijs |
| Wielnaaf breedte   | 36 mm                              |
| Diameter bus       | 12 mm                              |

### Bevestiging en montage

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Boutgrootte               | M8      |
| Dikte vorkmateriaal       | 02.00   |
| Bevestiging / montage     | boutgat |
| Bevestigingsgaten Afstand | 11      |
| Offset Afmeting           | 40 mm   |
| Dikte bovenplaat          | 02.00   |

## Extra info

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Temperatuurbereik | -20°C tot +60°C   |
| SKU/Productcode   | IBH12S0125P2T2L0N |
| Serie             | serie P2T2        |
| DIN / EN-norm     | DIN EN 12530      |

## Lagers en beweging

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Type wiellager | glijlager roestvrij staal     |
| Threadguard    | zonder aparte draadbeschermer |