



## fixed castor d 125 mm series BAU5 double ball bearing

SKU: GIP5LW0125BAU5D0N

### Basis specificaties

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Laadvermogen    | 500 kg  |
| Diameter wiel   | 125 mm  |
| Loopvlakbreedte | 50 mm   |
| Totale hoogte   | 170 mm  |
| Gewicht eenheid | 2,06 kg |

### Materialen en constructie

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Materiaal wielkern | aluminium (zware uitvoering)        |
| Loopvlakmateriaal  | polyurethaan 93 - 95° shore A bruin |
| Wielnaaf breedte   | 60 mm                               |
| Diameter bus       | 20 mm                               |

### Bevestiging en montage

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Boutgrootte                  | M12           |
| Dikte vorkmateriaal          | 05.00         |
| Bevestiging / montage        | plaat         |
| Afmetingen bevestigingsplaat | 135 x 110     |
| Bevestigingsgaten Afstand    | 105 x 84 / 76 |
| Dikte bovenplaat             | 05.00         |

**Extra info**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Temperatuurbereik | -20°C tot +60°C   |
| SKU/Productcode   | GIP5LW0125BAU5D0N |
| Serie             | serie BAU5        |
| DIN / EN-norm     | DIN EN 12533      |

**Lagers en beweging**

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Type wiellager | dubbele kogellager            |
| Threadguard    | zonder aparte draadbeschermer |