

zwenkwiel met voorrem d 125 mm, serie BAU5, dubbel kogellager

SKU: CIP5MW0125BAU5D0N

GTIN

5712221106175

Basis specificaties

Draagvermogen	500 kg
Diameter wiel	125 mm
Loopvlakbreedte	50 mm
Totale hoogte	170 mm
Eigengewicht	4,24 kg
Zwenkstraal	117.5 mm

Materialen en constructie

Materiaal van de wielkern	aluminium (voor zware belasting)
Loopvlakmateriaal	polyurethaan 93 - 95° Shore A (bruin)
Wielnaaf breedte	60 mm
Diameter bus	20 mm

Bevestiging en montage

Boutmaat	M12
Dikte vorkmateriaal	06.00
Bevestiging / montage	plaat
Afmetingen bevestigingsplaat	135 x 110
Hartafstand van de bevestigingsgaten	105 x 84 / 76
Uitlading	50 mm
Dikte bovenplaat	08.00

Extra info

Temperatuurbereik	-20°C – +60°C
SKU/Productcode	CIP5MW0125BAU5D0N
Serie	serie BAU5
DIN / EN-norm	DIN EN 12533

Lagers en beweging

Type wiellager	dubbel kogellager
Draadbescherming	zonder aparte draadbescherming