

# zwenkwiel met voorrem d 160 mm, serie BAU5, dubbel kogellager

SKU: CIP5MW0160BAU5D0N

GTIN

5712221106182

## Basis specificaties

| | |
|---|---|
| Draagvermogen | 600 kg |
| Diameter wiel | 160 mm |
| Loopvlakbreedte | 50 mm |
| Totale hoogte | 202 mm |
| Eigengewicht | 4,56 kg |
| Zwenkstraal | 135 mm |

## Materialen en constructie

| | |
|---|---|
| Materiaal van de wielkern | aluminium (voor zware belasting) |
| Loopvlakmateriaal | polyurethaan 93 - 95° Shore A (bruin) |
| Wielnaaf breedte | 60 mm |
| Diameter bus | 20 mm |

## Bevestiging en montage

| | |
|---|---|
| Boutmaat | M12 |
| Dikte vorkmateriaal | 06.00 |
| Bevestiging / montage | plaat |
| Afmetingen bevestigingsplaat | 135 x 110 |
| Hartafstand van de bevestigingsgaten | 105 x 84 / 76 |
| Uitlading | 57 mm |
| Dikte bovenplaat | 08.00 |

## Extra info

| | |
|---|---|
| Temperatuurbereik | -20°C – +60°C |
| SKU/Productcode | CIP5MW0160BAU5D0N |
| Serie | serie BAU5 |
| DIN / EN-norm | DIN EN 12533 |

## Lagers en beweging

| | |
|---|---|
| Type wiellager | dubbel kogellager |
| Draadbescherming | zonder aparte draadbescherming |