



swivel castor with total brake d 100 mm series SWS4 roller bearing

SKU: UCP25W0100SWS4R0N

Basis specificaties

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Laadvermogen    | 75 kg   |
| Diameter wiel   | 100 mm  |
| Loopvlakbreedte | 27 mm   |
| Totale hoogte   | 125 mm  |
| Gewicht eenheid | 0,95 kg |
| Zwenkstraal     | 127 mm  |

Materialen en constructie

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Materiaal wielkern | staalplaat blauw gepassiveerd    |
| Loopvlakmateriaal  | massief rubber 85° shore A zwart |
| Wielnaaf breedte   | 40 mm                            |
| Diameter bus       | 12 mm                            |

Bevestiging en montage

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Boutgrootte                  | M8           |
| Dikte vorkmateriaal          | 02.50        |
| Bevestiging / montage        | plaat        |
| Afmetingen bevestigingsplaat | 105 x 80     |
| Bevestigingsgaten Afstand    | 80 / 77 x 60 |
| Offset Afmeting              | 40 mm        |
| Dikte bovenplaat             | 02.50        |

## Extra info

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Temperatuurbereik | -20°C tot +60°C   |
| SKU/Productcode   | UCP25W0100SWS4R0N |
| Serie             | series SWS4       |
| DIN / EN-norm     | DIN EN 12532      |

## Lagers en beweging

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Type wiellager | rollager                      |
| Threadguard    | zonder aparte draadbeschermer |