

# zwenkwiel met totaalrem d 125 mm, serie P2T2, glijlager, roestvast staal

SKU: UBPE2S0125P2T2L0N

GTIN

5712221106984

## Basis specificaties

| | |
|---|---|
| Draagvermogen | 100 kg |
| Diameter wiel | 125 mm |
| Loopvlakbreedte | 32 mm |
| Totale hoogte | 160 mm |
| Eigengewicht | 0,6 kg |
| Zwenkstraal | 108 mm |

## Materialen en constructie

| | |
|---|---|
| Materiaal van de wielkern | polypropyleen (grijs) |
| Loopvlakmateriaal | thermoplastisch rubber 95° Shore A (grijs) |
| Wielnaaf breedte | 36 mm |
| Diameter bus | 12 mm |

## Bevestiging en montage

| | |
|---|---|
| Boutmaat | M8 |
| Dikte vorkmateriaal | 02.00 |
| Bevestiging / montage | plaat |
| Afmetingen bevestigingsplaat | 77 x 67 |
| Hartafstand van de bevestigingsgaten | 61.5 / 56 x 51.5 / 46.5 |
| Uitlading | 36 mm |
| Dikte bovenplaat | 02.00 |

## Extra info

| | |
|---|---|
| Temperatuurbereik | -20°C – +60°C |
| SKU/Productcode | UBPE2S0125P2T2L0N |
| Serie | serie P2T2 |
| DIN / EN-norm | DIN EN 12530 |

## Lagers en beweging

| | |
|---|---|
| Type wiellager | glijlager, roestvast staal |
| Draadbescherming | zonder aparte draadbescherming |