



draaibare zwenkwiel met middenblokkering d 125 mm serie Z4U5 dubbel kogellager

SKU: UIP5EW0125Z4U5D34

Basis specificaties

Laadvermogen	300 kg
Diameter wiel	125 mm
Loopvlakbreedte	45 mm
Totale hoogte	164 mm
Gewicht eenheid	2,34 kg
Zwenkstraal	155 mm

Materialen en constructie

Materiaal wielkern	polyamide (zware uitvoering) zwart
Loopvlakmateriaal	thermopl. polyurethaan 93 - 95° shore A bruin
Wielnaaf breedte	60 mm
Diameter bus	12 mm

Bevestiging en montage

Boutgrootte	M12
Dikte vorkmateriaal	04.00
Bevestiging / montage	plaat
Afmetingen bevestigingsplaat	135 x 110
Bevestigingsgaten Afstand	105 x 84 / 76
Offset Afmeting	55 mm
Dikte bovenplaat	05.00

Extra info

Temperatuurbereik	-20°C tot +80°C
SKU/Productcode	UIP5EW0125Z4U5D34
Serie	serie Z4U5
DIN / EN-norm	DIN EN 12533

Lagers en beweging

Type wiellager	dubbele kogellager
Threadguard	kleine nylon draadbeschermer