

zwenkwiel met totaalrem d 200 mm, serie I2U5, dubbel kogellager

SKU: UIP5EW0200I2U5D0N

GTIN

5712221106748

Basis specificaties

Draagvermogen	700 kg
Diameter wiel	200 mm
Loopvlakbreedte	50 mm
Totale hoogte	245 mm
Eigengewicht	5,6 kg
Zwenkstraal	165 mm

Materialen en constructie

Materiaal van de wielkern	gietijzer (voor zware belasting)
Loopvlakmateriaal	polyurethaan 93° Shore A (bruin)
Wielnaaf breedte	60 mm
Diameter bus	20 mm

Bevestiging en montage

Boutmaat	M12
Dikte vorkmateriaal	04.00
Bevestiging / montage	plaat
Afmetingen bevestigingsplaat	135 x 110
Hartafstand van de bevestigingsgaten	105 x 84 / 76
Uitlading	55 mm
Dikte bovenplaat	05.00

Extra info

Temperatuurbereik	-20°C – +60°C
SKU/Productcode	UIP5EW0200I2U5D0N
Serie	serie I2U5
DIN / EN-norm	DIN EN 12533

Lagers en beweging

Type wiellager	dubbel kogellager
Draadbescherming	zonder aparte draadbescherming