

# zwenkwiel met totaalrem d 80 mm, serie N2U6, rollager

SKU: UCP25W0080N2U6R1W

GTIN

5712221102061

## Basis specificaties

| | |
|---|---|
| Draagvermogen | 130 kg |
| Diameter wiel | 80 mm |
| Loopvlakbreedte | 32 mm |
| Totale hoogte | 105 mm |
| Eigengewicht | 0,77 kg |
| Zwenkstraal | 127 mm |

## Materialen en constructie

| | |
|---|---|
| Materiaal van de wielkern | polyamide (grijs) |
| Loopvlakmateriaal | thermoplastisch polyurethaan 95° Shore A (rood) |
| Wielnaaf breedte | 40 mm |
| Diameter bus | 12 mm |

## Bevestiging en montage

| | |
|---|---|
| Boutmaat | M8 |
| Dikte vorkmateriaal | 02.50 |
| Bevestiging / montage | plaat |
| Afmetingen bevestigingsplaat | 105 x 80 |
| Hartafstand van de bevestigingsgaten | 80 / 77 x 60 |
| Uitlading | 40 mm |
| Dikte bovenplaat | 02.50 |

## Extra info

| | |
|---|---|
| Temperatuurbereik | -40°C – +80°C |
| SKU/Productcode | UCP25W0080N2U6R1W |
| Serie | serie N2U6 |
| DIN / EN-norm | DIN EN 12532 |

## Lagers en beweging

| | |
|---|---|
| Type wiellager | rollager |
| Draadbescherming | kleine metalen draadbescherming |