

zestaw kołowy skrętny z otworem centralnym d 100 mm, seria P2T2, łożysko ślizgowe, stal nierdzewna

SKU: IBH12S0100P2T2L0N

GTIN

5712221107004

Podstawowe specyfikacje

Nośność	100 kg
Średnica koła	100 mm
Szerokość bieżnika	32 mm
Całkowita wysokość	135 mm
Masa własna	0,41 kg

Materiały i konstrukcja

Materiał korpusu koła	polipropylen (szary)
Materiał bieżnika	kauczuk termoplastyczny 95° Shore A (szary)
Szerokość piasty koła	36 mm
Średnica tulei	12 mm

link do produktu

Mocowanie i montaż

Rozmiar śruby	M8
Grubość materiału widelca	02.00
Mocowanie / montaż	otwór na śrubę
Rozstaw otworów mocujących	11
Wysięg	37 mm
Grubość płyty górnej	02.00

Dodatkowe informacje

Zakres temperatur	-20°C – +60°C
SKU / Kod produktu	IBH12S0100P2T2L0N
Seria	seria P2T2
Norma DIN / EN	DIN EN 12530

Łożyska i ruch

Typ łożyska koła	łożysko ślizgowe, stal nierdzewna
Osłona przeciwwłóknowa	bez oddzielnej osłony przeciwwłóknowej

link do produktu