

zestaw kołowy skrętny z otworem centralnym d 200 mm, seria N2U6, łożysko ślizgowe, stal nierdzewna

SKU: IJH9OS0200N2U6L0N

GTIN

5712221107578

Podstawowe specyfikacje

Nośność	300 kg
Średnica koła	200 mm
Szerokość bieżnika	48 mm
Całkowita wysokość	230 mm
Masa własna	1,73 kg

Materiały i konstrukcja

Materiał korpusu koła	poliamid (szary)
Materiał bieżnika	poliuretan termoplastyczny 95° Shore A (czerwony)
Szerokość piasty koła	59 mm
Średnica tulei	20 mm

link do produktu

Mocowanie i montaż

Rozmiar śruby	M12
Grubość materiału widelca	02.50
Mocowanie / montaż	otwór na śrubę
Rozstaw otworów mocujących	13
Wysięg	55 mm
Grubość płyty górnej	02.75

Dodatkowe informacje

Zakres temperatur	-40°C – +80°C
SKU / Kod produktu	IJH9OS0200N2U6L0N
Seria	seria N2U6
Norma DIN / EN	DIN EN 12532

Łożyska i ruch

Typ łożyska koła	łożysko ślizgowe, stal nierdzewna
Osłona przeciwwłóknowa	bez oddzielnej osłony przeciwwłóknowej

link do produktu