

# zestaw kołowy skrętny z otworem centralnym d 80 mm, seria N2U6, łożysko wałeczkowe, stal nierdzewna

SKU: IJH36S0080N2U6Q0N

GTIN

5712221107530

## Podstawowe specyfikacje

| | |
|---|---|
| Nośność | 130 kg |
| Średnica koła | 80 mm |
| Szerokość bieżnika | 32 mm |
| Całkowita wysokość | 106 mm |
| Masa własna | 0,36 kg |

## Materiały i konstrukcja

| | |
|---|---|
| Materiał korpusu koła | poliamid (szary) |
| Materiał bieżnika | poliuretan termoplastyczny 95° Shore A (czerwony) |
| Szerokość piasty koła | 40 mm |
| Średnica tulei | 12 mm |

link do produktu

## Mocowanie i montaż

| | |
|---|---|
| Rozmiar śruby | M8 |
| Grubość materiału widelca | 02.00 |
| Mocowanie / montaż | otwór na śrubę |
| Rozstaw otworów mocujących | 13 |
| Wysięg | 36 mm |
| Grubość płyty górnej | 02.50 |

## Dodatkowe informacje

| | |
|---|---|
| Zakres temperatur | -40°C – +80°C |
| SKU / Kod produktu | IJH36S0080N2U6Q0N |
| Seria | seria N2U6 |
| Norma DIN / EN | DIN EN 12532 |

## Łożyska i ruch

| | |
|---|---|
| Typ łożyska koła | łożysko wałeczkowe, stal nierdzewna |
| Osłona przeciwwłóknowa | bez oddzielnej osłony przeciwwłóknowej |

link do produktu