



bolt hole swivel castor with total brake d 125 mm series
N2U6 roller bearing stainless steel

SKU: CJH86S0125N2U6Q0N

Podstawowe specyfikacje

Nośność	200 kg
Średnica koła	125 mm
Szerokość bieżnika	32 mm
Całkowita wysokość	153 mm
Jednostka Waga	0,85 kg
Promień obrotu	120 mm

Materiały i konstrukcja

Materiał tarczy koła	szary poliamid
Materiał bieżnika	termoplastyczny poliuretan 95° Shore A czerwony
Szerokość piasty koła	50 mm
Średnica tulei	12 mm

Mocowanie i montaż

Rozmiar śruby	M8
Grubość materiału widelca	02.00
Mocowanie / montaż	otwór na śrubę
Rozstaw otworów mocujących	13
Wymiar przesunięcia	40 mm
Grubość płyty górnej	02.50

Dodatkowe informacje

Zakres temperatur	-40°C do +80°C
SKU / Kod produktu	CJH86S0125N2U6Q0N
Seria	series N2U6
Norma DIN / EN	DIN EN 12532

Łożyska i ruch

Typ łożyska koła	łożysko wałeczkowe ze stali nierdzewnej
Threadguard	bez oddzielnej osłony gwintowanej