



bolt hole swivel castor with total brake d 200 mm series
N2U6 plain bearing stainless steel

SKU: CJH9OS0200N2U6L0N

Podstawowe specyfikacje

Nośność	300 kg
Średnica koła	200 mm
Szerokość bieżnika	48 mm
Całkowita wysokość	230 mm
Jednostka Waga	2,12 kg
Promień obrotu	165 mm

Materiały i konstrukcja

Materiał tarczy koła	szary poliamid
Materiał bieżnika	termoplastyczny poliuretan 95° Shore A czerwony
Szerokość piasty koła	59 mm
Średnica tulei	20 mm

Mocowanie i montaż

Rozmiar śruby	M12
Grubość materiału widelca	02.50
Mocowanie / montaż	otwór na śrubę
Rozstaw otworów mocujących	13
Wymiar przesunięcia	55 mm
Grubość płyty górnej	02.75

Dodatkowe informacje

Zakres temperatur	-40°C do +80°C
-------------------	----------------

SKU / Kod produktu	CJH9OS0200N2U6L0N
--------------------	-------------------

Seria	series N2U6
-------	-------------

Norma DIN / EN	DIN EN 12532
----------------	--------------

Łożyska i ruch

Typ łożyska koła	łożysko ślizgowe stal nierdzewna
------------------	----------------------------------

Threadguard	bez oddzielnej osłony gwintowanej
-------------	-----------------------------------