



zestaw kołowy skrętny z otworem centralnym i blokadą całkowitą d 50 mm, seria P2T2, łożysko ślizgowe

SKU: CDHHHC0050P2T2P0N

GTIN



Podstawowe specyfikacje

Nośność	70 kg
Średnica koła	50 mm
Szerokość bieżnika	19 mm
Całkowita wysokość	70 mm
Masa własna	0,27 kg
Promień skrętu	80 mm

Materiały i konstrukcja

Materiał korpusu koła	polipropylen (szary)
Materiał bieżnika	kauczuk termoplastyczny 95° Shore A (szary)
Szerokość piasty koła	44 mm
Średnica tulei	8 mm

Mocowanie i montaż

Rozmiar śruby	M6
Grubość materiału widelca	02.00
Mocowanie / montaż	otwór na śrubę
Rozstaw otworów mocujących	11
Wysięg	25 mm
Grubość płyty górnej	01.50

Dodatkowe informacje

Zakres temperatur	-20°C - +60°C
SKU / Kod produktu	CDHHC0050P2T2P0N
Seria	seria P2T2
Norma DIN / EN	DIN EN 12530

Łożyska i ruch

Typ łożyska koła	łożysko ślizgowe
Ośłona przeciwwłóknowa	bez oddzielnej osłony przeciwwłóknowej