



Zestaw kołowy skrętny z otworem na śrubę i hamulcem całkowitym d 50 mm seria SWU5 z podwójnym łożyskiem kulkowym

SKU: BYH35W0050SWU5D0N

Podstawowe specyfikacje

Nośność	150 kg
Średnica koła	50 mm
Szerokość bieżnika	33 mm
Całkowita wysokość	70 mm
Jednostka Waga	0,51 kg
Promień obrotu	75 mm

Materiały i konstrukcja

Materiał tarczy koła	stal pasywowana na niebiesko
Materiał bieżnika	poliuretan 93 - 95° Shore A brązowy
Szerokość piasty koła	36 mm
Średnica tulei	8 mm

Mocowanie i montaż

Rozmiar śruby	M8
Grubość materiału widelca	02.50
Mocowanie / montaż	otwór na śrubę
Rozstaw otworów mocujących	13
Wymiar przesunięcia	30 mm
Grubość płyty górnej	02.50

Dodatkowe informacje

Zakres temperatur	-20°C do +60°C
SKU / Kod produktu	BYH35W0050SWU5D0N
Seria	Seria SWU5
Norma DIN / EN	DIN EN 12530

Łożyska i ruch

Typ łożyska koła	podwójne łożysko kulkowe
Threadguard	bez oddzielnej osłony gwintowanej