



zestaw kołowy skrętny z otworem na śrubę i hamulcem  
całkowitym d 75 mm seria P2T2 łożysko ślizgowe

SKU: CBH12C0075P2T2P0N

Podstawowe specyfikacje

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Nośność            | 75 kg   |
| Średnica koła      | 75 mm   |
| Szerokość bieżnika | 25 mm   |
| Całkowita wysokość | 100 mm  |
| Jednostka Waga     | 0,26 kg |
| Promień obrotu     | 80 mm   |

Materiały i konstrukcja

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Materiał tarczy koła  | polipropylen szary                     |
| Materiał bieżnika     | guma termoplastyczna 95° Shore A szara |
| Szerokość piasty koła | 28 mm                                  |
| Średnica tulei        | 8 mm                                   |

Mocowanie i montaż

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Rozmiar śruby              | M6             |
| Grubość materiału widelca  | 02.00          |
| Mocowanie / montaż         | otwór na śrubę |
| Rozstaw otworów mocujących | 11             |
| Wymiar przesunięcia        | 25 mm          |
| Grubość płyty górnej       | 02.00          |

Dodatkowe informacje

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Zakres temperatur  | -20°C do +60°C    |
| SKU / Kod produktu | CBH12C0075P2T2P0N |
| Seria              | seria P2T2        |
| Norma DIN / EN     | DIN EN 12530      |

Łożyska i ruch

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Typ łożyska koła | łożysko ślizgowe                  |
| Threadguard      | bez oddzielnej osłony gwintowanej |