

zestaw kołowy skrętny z otworem centralnym i blokadą całkowitą d 80 mm, seria N2U6, łożysko wałeczkowe, stal nierdzewna

SKU: CJH36S0080N2U6Q0N

GTIN

5712221107585

Podstawowe specyfikacje

Nośność	130 kg
Średnica koła	80 mm
Szerokość bieżnika	32 mm
Całkowita wysokość	106 mm
Masa własna	0,47 kg
Promień skrętu	115 mm

Materiały i konstrukcja

Materiał korpusu koła	poliamid (szary)
Materiał bieżnika	poliuretan termoplastyczny 95° Shore A (czerwony)
Szerokość piasty koła	40 mm
Średnica tulei	12 mm

link do produktu

Mocowanie i montaż

Rozmiar śruby	M8
Grubość materiału widelca	02.00
Mocowanie / montaż	otwór na śrubę
Rozstaw otworów mocujących	13
Wysięg	36 mm
Grubość płyty górnej	02.50

Dodatkowe informacje

Zakres temperatur	-40°C – +80°C
SKU / Kod produktu	CJH36S0080N2U6Q0N
Seria	seria N2U6
Norma DIN / EN	DIN EN 12532

Łożyska i ruch

Typ łożyska koła	łożysko wałeczkowe, stal nierdzewna
Osłona przeciwwłóknowa	bez oddzielnej osłony przeciwwłóknowej

link do produktu