

zestaw kołowy stały d 125 mm, seria N2U6, łożysko wałeczkowe

SKU: GCP32W0125N2U6R1W

GTIN

5712221102030

Podstawowe specyfikacje

Nośność	200 kg
Średnica koła	125 mm
Szerokość bieżnika	32 mm
Całkowita wysokość	155 mm
Masa własna	0,71 kg

Materiały i konstrukcja

Materiał korpusu koła	poliamid (szary)
Materiał bieżnika	poliuretan termoplastyczny 95° Shore A (czerwony)
Szerokość piasty koła	50 mm
Średnica tulei	15 mm

link do produktu

Mocowanie i montaż

Rozmiar śruby	M10
Grubość materiału widelca	02.00
Mocowanie / montaż	płyta
Wymiary płyty mocującej	105 x 80
Rozstaw otworów mocujących	80 / 77 x 60
Grubość płyty górnej	02.00

Dodatkowe informacje

Zakres temperatur	-40°C – +80°C
SKU / Kod produktu	GCP32W0125N2U6R1W
Seria	seria N2U6
Norma DIN / EN	DIN EN 12532

Łożyska i ruch

Typ łożyska koła	łożysko wałeczkowe
Osłona przeciwwłóknowa	mała metalowa osłona przeciwwłóknowa

link do produktu