



fixed castor d 125 mm series Z4U5 double ball bearing

SKU: GIP54W0125Z4U5D34

Podstawowe specyfikacje

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Nośność            | 300 kg  |
| Średnica koła      | 125 mm  |
| Szerokość bieżnika | 45 mm   |
| Całkowita wysokość | 164 mm  |
| Jednostka Waga     | 1,48 kg |

Materiały i konstrukcja

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Materiał tarczy koła  | poliamid (do dużych obciążeń) czarny                |
| Materiał bieżnika     | poliuretan termoplastyczny 93 - 95° Shore A brązowy |
| Szerokość piasty koła | 60 mm                                               |
| Średnica tulei        | 12 mm                                               |

Mocowanie i montaż

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Rozmiar śruby              | M12           |
| Grubość materiału widelca  | 04.00         |
| Mocowanie / montaż         | płyta         |
| Wymiary płyty mocującej    | 135 x 110     |
| Rozstaw otworów mocujących | 105 x 84 / 76 |
| Grubość płyty górnej       | 04.00         |

Dodatkowe informacje

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Zakres temperatur  | -20°C do +80°C    |
| SKU / Kod produktu | GIP54W0125Z4U5D34 |
| Seria              | series Z4U5       |
| Norma DIN / EN     | DIN EN 12533      |

Łożyska i ruch

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Typ łożyska koła | podwójne łożysko kulkowe         |
| Threadguard      | mały nylonowy ochroniacz na nici |