



stałe kółko skrętne d 160 mm seria BAU5 podwójne łożysko kulkowe

SKU: GIP5LW0160BAU5D0N

Podstawowe specyfikacje

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Nośność            | 600 kg  |
| Średnica koła      | 160 mm  |
| Szerokość bieżnika | 50 mm   |
| Całkowita wysokość | 202 mm  |
| Jednostka Waga     | 2,43 kg |

Materiały i konstrukcja

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Materiał tarczy koła  | aluminium (do dużych obciążeń)      |
| Materiał bieżnika     | poliuretan 93 - 95° Shore A brązowy |
| Szerokość piasty koła | 60 mm                               |
| Średnica tulei        | 20 mm                               |

Mocowanie i montaż

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Rozmiar śruby              | M12           |
| Grubość materiału widelca  | 05.00         |
| Mocowanie / montaż         | płyta         |
| Wymiary płyty mocującej    | 135 x 110     |
| Rozstaw otworów mocujących | 105 x 84 / 76 |
| Grubość płyty górnej       | 05.00         |

Dodatkowe informacje

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Zakres temperatur  | -20°C do +60°C    |
| SKU / Kod produktu | GIP5LW0160BAU5D0N |
| Seria              | seria BAU5        |
| Norma DIN / EN     | DIN EN 12533      |

Łożyska i ruch

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Typ łożyska koła | podwójne łożysko kulkowe          |
| Threadguard      | bez oddzielnej osłony gwintowanej |