



## fixed castor d 160 mm series N2U6 roller bearing

SKU: GQP53W0160N2U6R1W

### Podstawowe specyfikacje

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Nośność            | 350 kg  |
| Średnica koła      | 160 mm  |
| Szerokość bieżnika | 40 mm   |
| Całkowita wysokość | 195 mm  |
| Jednostka Waga     | 1,44 kg |

### Materiały i konstrukcja

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Materiał tarczy koła  | szary poliamid                                  |
| Materiał bieżnika     | termoplastyczny poliuretan 95° Shore A czerwony |
| Szerokość piasty koła | 59 mm                                           |
| Średnica tulei        | 20 mm                                           |

### Mocowanie i montaż

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Rozmiar śruby              | M12           |
| Grubość materiału widelca  | 03.00         |
| Mocowanie / montaż         | płyta         |
| Wymiary płyty mocującej    | 135 x 110     |
| Rozstaw otworów mocujących | 105 x 84 / 76 |
| Grubość płyty górnej       | 03.00         |

## Dodatkowe informacje

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Zakres temperatur  | -40°C do +80°C    |
| SKU / Kod produktu | GQP53W0160N2U6R1W |
| Seria              | series N2U6       |
| Norma DIN / EN     | DIN EN 12532      |

## Łożyska i ruch

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Typ łożyska koła | łożysko wałeczkowe          |
| Threadguard      | mała metalowa osłona gwintu |