



swivel castor d 100 mm series N2U6 roller bearing stainless steel

SKU: TJP26S0100N2U6Q0N

Podstawowe specyfikacje

Nośność	150 kg
Średnica koła	100 mm
Szerokość bieżnika	32 mm
Całkowita wysokość	128 mm
Jednostka Waga	0,58 kg

Materiały i konstrukcja

Materiał tarczy koła	szary poliamid
Materiał bieżnika	termoplastyczny poliuretan 95° Shore A czerwony
Szerokość piasty koła	40 mm
Średnica tulei	12 mm

Mocowanie i montaż

Rozmiar śruby	M8
Grubość materiału widelca	02.00
Mocowanie / montaż	płyta
Wymiary płyty mocującej	96 x 80
Rozstaw otworów mocujących	80 / 77 x 60
Wymiar przesunięcia	36 mm
Grubość płyty górnej	02.50

Dodatkowe informacje

Zakres temperatur	-40°C do +80°C
SKU / Kod produktu	TJP26S0100N2U6Q0N
Seria	series N2U6
Norma DIN / EN	DIN EN 12532

Łożyska i ruch

Typ łożyska koła	łożysko wałeczkowe ze stali nierdzewnej
Threadguard	bez oddzielnej osłony gwintowanej