



swivel castor d 125 mm series AAE2 double ball bearing

SKU: TQP37W0125AAE2D0N

Podstawowe specyfikacje

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Nośność            | 250 kg  |
| Średnica koła      | 125 mm  |
| Szerokość bieżnika | 40 mm   |
| Całkowita wysokość | 155 mm  |
| Jednostka Waga     | 1,26 kg |

Materiały i konstrukcja

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Materiał tarczy koła  | aluminium                    |
| Materiał bieżnika     | elastyczny 65° Shore A szary |
| Szerokość piasty koła | 50 mm                        |
| Średnica tulei        | 15 mm                        |

Mocowanie i montaż

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Rozmiar śruby              | M10          |
| Grubość materiału widelca  | 03.00        |
| Mocowanie / montaż         | płyta        |
| Wymiary płyty mocującej    | 105 x 80     |
| Rozstaw otworów mocujących | 80 / 77 x 60 |
| Wymiar przesunięcia        | 40 mm        |
| Grubość płyty górnej       | 04.00        |

Dodatkowe informacje

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Zakres temperatur  | -20°C do +85°C    |
| SKU / Kod produktu | TQP37W0125AAE2D0N |
| Seria              | seria AAE2        |
| Norma DIN / EN     | DIN EN 12532      |

Łożyska i ruch

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Typ łożyska koła | podwójne łożysko kulkowe          |
| Threadguard      | bez oddzielnej osłony gwintowanej |