



swivel castor d 125 mm series DAU5 double ball bearing

SKU: TIPKKW0125DAU5D0N

Podstawowe specyfikacje

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Nośność            | 350 kg  |
| Średnica koła      | 125 mm  |
| Szerokość bieżnika | 40 mm   |
| Całkowita wysokość | 165 mm  |
| Jednostka Waga     | 1,96 kg |

Materiały i konstrukcja

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Materiał tarczy koła  | aluminium                      |
| Materiał bieżnika     | poliuretan 95° Shore A brązowy |
| Szerokość piasty koła | 47 mm                          |
| Średnica tulei        | 15 mm                          |

Mocowanie i montaż

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Rozmiar śruby              | M10                    |
| Grubość materiału widelca  | 05.00                  |
| Mocowanie / montaż         | płyta                  |
| Wymiary płyty mocującej    | 100 x 85               |
| Rozstaw otworów mocujących | 80 / 75 x 60 / 55 / 48 |
| Wymiar przesunięcia        | 45 mm                  |
| Grubość płyty górnej       | 06.00                  |

Dodatkowe informacje

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Zakres temperatur  | -20°C do +60°C    |
| SKU / Kod produktu | TIPKKW0125DAU5D0N |
| Seria              | series DAU5       |
| Norma DIN / EN     | DIN EN 12533      |

Łożyska i ruch

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Typ łożyska koła | podwójne łożysko kulkowe          |
| Threadguard      | bez oddzielnej osłony gwintowanej |