



zestaw kołowy skrętny d 160 mm, seria N2U6, łożysko wałeczkowe

SKU: TQP57W0160N2U6R1W

GTIN



Podstawowe specyfikacje

Nośność	350 kg
Średnica koła	160 mm
Szerokość bieżnika	40 mm
Całkowita wysokość	195 mm
Masa własna	1,9 kg

Materiały i konstrukcja

Materiał korpusu koła	poliamid (szary)
Materiał bieżnika	poliuretan termoplastyczny 95° Shore A (czerwony)
Szerokość piasty koła	59 mm
Średnica tulei	20 mm

Mocowanie i montaż

Rozmiar śruby	M12
Grubość materiału widelca	03.00
Mocowanie / montaż	płyta
Wymiary płyty mocującej	135 x 110
Rozstaw otworów mocujących	105 x 84 / 76
Wysięg	55 mm
Grubość płyty górnej	04.00

Dodatkowe informacje

Zakres temperatur	-40°C - +80°C
SKU / Kod produktu	TQP57W0160N2U6R1W
Seria	seria N2U6
Norma DIN / EN	DIN EN 12532

Łożyska i ruch

Typ łożyska koła	łożysko wałeczkowe
Ostona przeciwwłóknowa	mała metalowa ostona przeciwwłóknowa