



Zestaw kołowy skrętny d 200 mm seria I2U5 z podwójnym łożyskiem kulkowym

SKU: TIP5EW0200I2U5D0N

Podstawowe specyfikacje

| | |
|--------------------|---------|
| Nośność | 700 kg |
| Średnica koła | 200 mm |
| Szerokość bieżnika | 50 mm |
| Całkowita wysokość | 245 mm |
| Jednostka Waga | 5,16 kg |

Materiały i konstrukcja

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Materiał tarczy koła | żeliwo (do dużych obciążeń) |
| Materiał bieżnika | poliuretan 93° Shore A brązowy |
| Szerokość piasty koła | 60 mm |
| Średnica tulei | 20 mm |

Mocowanie i montaż

| | |
|----------------------------|---------------|
| Rozmiar śruby | M12 |
| Grubość materiału widelca | 04.00 |
| Mocowanie / montaż | płyta |
| Wymiary płyty mocującej | 135 x 110 |
| Rozstaw otworów mocujących | 105 x 84 / 76 |
| Wymiar przesunięcia | 55 mm |
| Grubość płyty górnej | 05.00 |

Dodatkowe informacje

| | |
|-------------------|----------------|
| Zakres temperatur | -20°C do +60°C |
|-------------------|----------------|

| | |
|--------------------|-------------------|
| SKU / Kod produktu | TIP5EW0200I2U5D0N |
|--------------------|-------------------|

| | |
|-------|------------|
| Seria | seria I2U5 |
|-------|------------|

| | |
|----------------|--------------|
| Norma DIN / EN | DIN EN 12533 |
|----------------|--------------|

Łożyska i ruch

| | |
|------------------|--------------------------|
| Typ łożyska koła | podwójne łożysko kulkowe |
|------------------|--------------------------|

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Threadguard | bez oddzielnej osłony gwintowanej |
|-------------|-----------------------------------|