



swivel castor d 80 mm series N2U6 roller bearing stainless steel

SKU: TJP26S0080N2U6Q0N

Podstawowe specyfikacje

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Nośność            | 130 kg  |
| Średnica koła      | 80 mm   |
| Szerokość bieżnika | 32 mm   |
| Całkowita wysokość | 108 mm  |
| Jednostka Waga     | 0,43 kg |

Materiały i konstrukcja

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Materiał tarczy koła  | szary poliamid                                  |
| Materiał bieżnika     | termoplastyczny poliuretan 95° Shore A czerwony |
| Szerokość piasty koła | 40 mm                                           |
| Średnica tulei        | 12 mm                                           |

Mocowanie i montaż

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Rozmiar śruby              | M8           |
| Grubość materiału widelca  | 02.00        |
| Mocowanie / montaż         | płyta        |
| Wymiary płyty mocującej    | 96 x 80      |
| Rozstaw otworów mocujących | 80 / 77 x 60 |
| Wymiar przesunięcia        | 36 mm        |
| Grubość płyty górnej       | 02.50        |

Dodatkowe informacje

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Zakres temperatur  | -40°C do +80°C    |
| SKU / Kod produktu | TJP26S0080N2U6Q0N |
| Seria              | seria N2U6        |
| Norma DIN / EN     | DIN EN 12532      |

Łożyska i ruch

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Typ łożyska koła | łożysko wałeczkowe ze stali nierdzewnej |
| Threadguard      | bez oddzielnej osłony gwintowanej       |