



swivel castor with total brake d 125 mm series BAX7 double ball bearing

SKU: UIP5KW0125BAX7D0N

Podstawowe specyfikacje

Nośność	500 kg
Średnica koła	125 mm
Szerokość bieżnika	50 mm
Całkowita wysokość	170 mm
Jednostka Waga	3,45 kg
Promień obrotu	165 mm

Materiały i konstrukcja

Materiał tarczy koła	aluminium (do dużych obciążeń)
Materiał bieżnika	PULastic 75° Shore A zielony
Szerokość piasty koła	60 mm
Średnica tulei	20 mm

Mocowanie i montaż

Rozmiar śruby	M12
Grubość materiału widelca	05.00
Mocowanie / montaż	płyta
Wymiary płyty mocującej	135 x 110
Rozstaw otworów mocujących	105 x 84 / 76
Wymiar przesunięcia	54 mm
Grubość płyty górnej	06.00

Dodatkowe informacje

Zakres temperatur	-20°C do +60°C
SKU / Kod produktu	UIP5KW0125BAX7D0N
Seria	seria BAX7
Norma DIN / EN	DIN EN 12533

Łożyska i ruch

Typ łożyska koła	podwójne łożysko kulkowe
Threadguard	bez oddzielnej osłony gwintowanej