

zestaw kołowy skrętny z blokadą całkowitą d 125 mm, seria I2U5, podwójne łożysko kulkowe

SKU: UIP5EW0125I2U5D0N

GTIN

5712221106724

Podstawowe specyfikacje

Nośność	400 kg
Średnica koła	125 mm
Szerokość bieżnika	50 mm
Całkowita wysokość	164 mm
Masa własna	3,78 kg
Promień skrętu	155 mm

Materiały i konstrukcja

Materiał korpusu koła	żeliwo (do dużych obciążeń)
Materiał bieżnika	poliuretan 93° Shore A (brązowy)
Szerokość piasty koła	60 mm
Średnica tulei	20 mm

link do produktu

Mocowanie i montaż

Rozmiar śruby	M12
Grubość materiału widelca	04.00
Mocowanie / montaż	płyta
Wymiary płyty mocującej	135 x 110
Rozstaw otworów mocujących	105 x 84 / 76
Wysięg	55 mm
Grubość płyty górnej	05.00

Dodatkowe informacje

Zakres temperatur	-20°C – +60°C
SKU / Kod produktu	UIP5EW0125I2U5D0N
Seria	seria I2U5
Norma DIN / EN	DIN EN 12533

Łożyska i ruch

Typ łożyska koła	podwójne łożysko kulkowe
Osłona przeciwwłóknowa	bez oddzielnej osłony przeciwwłóknowej

link do produktu