

zestaw kołowy skrętny z blokadą całkowitą d 125 mm, seria M6N2, łożysko wałeczkowe

SKU: UQP31W0125M6N2R32

GTIN

5712221101934

Podstawowe specyfikacje

Nośność	200 kg
Średnica koła	125 mm
Szerokość bieżnika	36 mm
Całkowita wysokość	155 mm
Masa własna	1,37 kg
Promień skrętu	127 mm

Materiały i konstrukcja

Materiał korpusu koła	poliamid (szary) z pierścieniem: elastyczny (czerwony)
Materiał bieżnika	poliamid (szary)
Szerokość piasty koła	50 mm
Średnica tulei	15 mm

link do produktu

Mocowanie i montaż

Rozmiar śruby	M10
Grubość materiału widelca	02.50
Mocowanie / montaż	płyta
Wymiary płyty mocującej	105 x 80
Rozstaw otworów mocujących	80 / 77 x 60
Wysięg	45 mm
Grubość płyty górnej	03.00

Dodatkowe informacje

Zakres temperatur	-20°C – +80°C
SKU / Kod produktu	UQP31W0125M6N2R32
Seria	seria M6N2
Norma DIN / EN	DIN EN 12532

Łożyska i ruch

Typ łożyska koła	łożysko wałeczkowe
Osłona przeciwwłóknowa	mała nylonowa osłona przeciwwłóknowa

link do produktu