

zestaw kołowy skrętny z blokadą całkowitą d 125 mm, seria P2T2, łożysko ślizgowe

SKU: UBPJ5C0125P2T2P0N

GTIN

5712221100494

Podstawowe specyfikacje

Nośność	100 kg
Średnica koła	125 mm
Szerokość bieżnika	32 mm
Całkowita wysokość	160 mm
Masa własna	0,76 kg
Promień skrętu	132 mm

Materiały i konstrukcja

Materiał korpusu koła	polipropylen (szary)
Materiał bieżnika	kauczuk termoplastyczny 95° Shore A (szary)
Szerokość piasty koła	36 mm
Średnica tulei	12 mm

link do produktu

Mocowanie i montaż

Rozmiar śruby	M8
Grubość materiału widelca	02.50
Mocowanie / montaż	płyta
Wymiary płyty mocującej	95 x 70
Rozstaw otworów mocujących	75 x 50
Wysięg	40 mm
Grubość płyty górnej	02.50

Dodatkowe informacje

Zakres temperatur	-20°C – +60°C
SKU / Kod produktu	UBPJ5C0125P2T2P0N
Seria	seria P2T2
Norma DIN / EN	DIN EN 12530

Łożyska i ruch

Typ łożyska koła	łożysko ślizgowe
Osłona przeciwwłóknowa	bez oddzielnej osłony przeciwwłóknowej

link do produktu