

zestaw kołowy skrętny z blokadą całkowitą d 125 mm, seria Z0Z0, podwójne łożysko kulkowe

SKU: UIP5KW0125Z0Z0D0N

GTIN

5712221106588

Podstawowe specyfikacje

Nośność	500 kg
Średnica koła	125 mm
Szerokość bieżnika	50 mm
Całkowita wysokość	170 mm
Masa własna	3,43 kg
Promień skrętu	165 mm

Materiały i konstrukcja

Materiał korpusu koła	poliamid (do dużych obciążeń) (biały)
Materiał bieżnika	poliamid (do dużych obciążeń) (biały)
Szerokość piasty koła	60 mm
Średnica tulei	20 mm

link do produktu

Mocowanie i montaż

Rozmiar śruby	M12
Grubość materiału widelca	05.00
Mocowanie / montaż	płyta
Wymiary płyty mocującej	135 x 110
Rozstaw otworów mocujących	105 x 84 / 76
Wysięg	54 mm
Grubość płyty górnej	06.00

Dodatkowe informacje

Zakres temperatur	-40°C – +80°C
SKU / Kod produktu	UIP5KW0125Z0Z0D0N
Seria	seria Z0Z0
Norma DIN / EN	DIN EN 12533

Łożyska i ruch

Typ łożyska koła	podwójne łożysko kulkowe
Osłona przeciwwłóknowa	bez oddzielnej osłony przeciwwłóknowej

link do produktu