

# zestaw kołowy skrętny z blokadą całkowitą d 160 mm, seria N2U6, łożysko wałeczkowe

SKU: UQP57W0160N2U6R1W

GTIN

5712221102092

## Podstawowe specyfikacje

| | |
|---|---|
| Nośność | 350 kg |
| Średnica koła | 160 mm |
| Szerokość bieżnika | 40 mm |
| Całkowita wysokość | 195 mm |
| Masa własna | 2,28 kg |
| Promień skrętu | 165 mm |

## Materiały i konstrukcja

| | |
|---|---|
| Materiał korpusu koła | poliamid (szary) |
| Materiał bieżnika | poliuretan termoplastyczny 95° Shore A (czerwony) |
| Szerokość piasty koła | 59 mm |
| Średnica tulei | 20 mm |

link do produktu

## Mocowanie i montaż

| | |
|---|---|
| Rozmiar śruby | M12 |
| Grubość materiału widelca | 03.00 |
| Mocowanie / montaż | płyta |
| Wymiary płyty mocującej | 135 x 110 |
| Rozstaw otworów mocujących | 105 x 84 / 76 |
| Wysięg | 55 mm |
| Grubość płyty górnej | 04.00 |

## Dodatkowe informacje

| | |
|---|---|
| Zakres temperatur | -40°C – +80°C |
| SKU / Kod produktu | UQP57W0160N2U6R1W |
| Seria | seria N2U6 |
| Norma DIN / EN | DIN EN 12532 |

## Łożyska i ruch

| | |
|---|---|
| Typ łożyska koła | łożysko wałeczkowe |
| Osłona przeciwwłóknowa | mała metalowa osłona przeciwwłóknowa |

link do produktu