



zestaw kołowy skrętny z blokadą całkowitą d 160 mm, seria R4E2, podwójne łożysko kulkowe

SKU: UQP58W0160R4E2D34

GTIN



Podstawowe specyfikacje

Nośność	300 kg
Średnica koła	160 mm
Szerokość bieżnika	46 mm
Całkowita wysokość	195 mm
Masa własna	2,31 kg
Promień skrętu	165 mm

Materiały i konstrukcja

Materiał korpusu koła	poliamid (czarny)
Materiał bieżnika	elastyczny 65° Shore A (szary)
Szerokość piasty koła	59 mm
Średnica tulei	12 mm

Mocowanie i montaż

Rozmiar śruby	M12
Grubość materiału widelca	03.00
Mocowanie / montaż	płyta
Wymiary płyty mocującej	135 x 110
Rozstaw otworów mocujących	105 x 84 / 76
Wysięg	55 mm
Grubość płyty górnej	03.50

Dodatkowe informacje

Zakres temperatur	-20°C - +80°C
SKU / Kod produktu	UQP58W0160R4E2D34
Seria	seria R4E2
Norma DIN / EN	DIN EN 12532

Łożyska i ruch

Typ łożyska koła	podwójne łożysko kulkowe
Osłona przeciwwłóknowa	mała nylonowa osłona przeciwwłóknowa