



swivel castor with total brake d 160 mm series Z0Z0 double ball bearing

SKU: UIP5KW0160Z0Z0D0N

Podstawowe specyfikacje

Nośność	800 kg
Średnica koła	160 mm
Szerokość bieżnika	50 mm
Całkowita wysokość	202 mm
Jednostka Waga	3,85 kg
Promień obrotu	195 mm

Materiały i konstrukcja

Materiał tarczy koła	poliamid (do dużych obciążeń) biały
Materiał bieżnika	poliamid (do dużych obciążeń) biały
Szerokość piasty koła	60 mm
Średnica tulei	20 mm

Mocowanie i montaż

Rozmiar śruby	M12
Grubość materiału widelca	05.00
Mocowanie / montaż	płyta
Wymiary płyty mocującej	135 x 110
Rozstaw otworów mocujących	105 x 84 / 76
Wymiar przesunięcia	55 mm
Grubość płyty górnej	06.00

Dodatkowe informacje

Zakres temperatur	-40°C do +80°C
SKU / Kod produktu	UIP5KW0160Z0Z0D0N
Seria	seria Z0Z0
Norma DIN / EN	DIN EN 12533

Łożyska i ruch

Typ łożyska koła	podwójne łożysko kulkowe
Threadguard	bez oddzielnej osłony gwintowanej