

zestaw kołowy skrętny z blokadą całkowitą d 160 mm, seria Z4U5, podwójne łożysko kulkowe

SKU: UIP5EW0160Z4U5D34

GTIN

5712221105499

Podstawowe specyfikacje

Nośność	400 kg
Średnica koła	160 mm
Szerokość bieżnika	45 mm
Całkowita wysokość	195 mm
Masa własna	2,66 kg
Promień skrętu	165 mm

Materiały i konstrukcja

Materiał korpusu koła	poliamid (do dużych obciążeń) (czarny)
Materiał bieżnika	poliuretan termoplastyczny 93 - 95° Shore A (brązowy)
Szerokość piasty koła	60 mm
Średnica tulei	12 mm

link do produktu

Mocowanie i montaż

Rozmiar śruby	M12
Grubość materiału widelca	04.00
Mocowanie / montaż	płyta
Wymiary płyty mocującej	135 x 110
Rozstaw otworów mocujących	105 x 84 / 76
Wysięg	55 mm
Grubość płyty górnej	05.00

Dodatkowe informacje

Zakres temperatur	-20°C – +80°C
SKU / Kod produktu	UIP5EW0160Z4U5D34
Seria	seria Z4U5
Norma DIN / EN	DIN EN 12533

Łożyska i ruch

Typ łożyska koła	podwójne łożysko kulkowe
Osłona przeciwwłóknowa	mała nylonowa osłona przeciwwłóknowa

link do produktu