

zestaw kołowy skrętny z blokadą całkowitą d 200 mm, seria N2U6, łożysko wałeczkowe

SKU: UQP57W0200N2U6R1W

GTIN

5712221102108

Podstawowe specyfikacje

Nośność	350 kg
Średnica koła	200 mm
Szerokość bieżnika	48 mm
Całkowita wysokość	235 mm
Masa własna	2,67 kg
Promień skrętu	165 mm

Materiały i konstrukcja

Materiał korpusu koła	poliamid (szary)
Materiał bieżnika	poliuretan termoplastyczny 95° Shore A (czerwony)
Szerokość piasty koła	59 mm
Średnica tulei	20 mm

link do produktu

Mocowanie i montaż

Rozmiar śruby	M12
Grubość materiału widelca	03.00
Mocowanie / montaż	płyta
Wymiary płyty mocującej	135 x 110
Rozstaw otworów mocujących	105 x 84 / 76
Wysięg	55 mm
Grubość płyty górnej	04.00

Dodatkowe informacje

Zakres temperatur	-40°C – +80°C
SKU / Kod produktu	UQP57W0200N2U6R1W
Seria	seria N2U6
Norma DIN / EN	DIN EN 12532

Łożyska i ruch

Typ łożyska koła	łożysko wałeczkowe
Osłona przeciwwłóknowa	mała metalowa osłona przeciwwłóknowa

link do produktu