

zestaw kołowy skrętny z blokadą całkowitą d 200 mm, seria P2V2, łożysko ślizgowe, stal nierdzewna

SKU: UJP5OS0200P2V2L0N

GTIN

5712221108063

Podstawowe specyfikacje

Nośność	200 kg
Średnica koła	200 mm
Szerokość bieżnika	48 mm
Całkowita wysokość	235 mm
Masa własna	2,07 kg
Promień skrętu	165 mm

Materiały i konstrukcja

Materiał korpusu koła	polipropylen (szary)
Materiał bieżnika	kauczuk termoplastyczny 85° Shore A (szary)
Szerokość piasty koła	59 mm
Średnica tulei	20 mm

link do produktu

Mocowanie i montaż

Rozmiar śruby	M12
Grubość materiału widelca	02.50
Mocowanie / montaż	płyta
Wymiary płyty mocującej	135 x 110
Rozstaw otworów mocujących	105 x 76 / 84
Wysięg	55 mm
Grubość płyty górnej	02.75

Dodatkowe informacje

Zakres temperatur	-20°C – +60°C
SKU / Kod produktu	UJP5OS0200P2V2L0N
Seria	seria P2V2
Norma DIN / EN	DIN EN 12532

Łożyska i ruch

Typ łożyska koła	łożysko ślizgowe, stal nierdzewna
Osłona przeciwwłóknowa	bez oddzielnej osłony przeciwwłóknowej

link do produktu