



swivel castor with total brake d 50 mm series P2T2 plain bearing stainless steel

SKU: UBPAQSC050P2T2L0N

Podstawowe specyfikacje

Nośność	50 kg
Średnica koła	50 mm
Szerokość bieżnika	19 mm
Całkowita wysokość	70 mm
Jednostka Waga	0,19 kg
Promień obrotu	80 mm

Materiały i konstrukcja

Materiał tarczy koła	polipropylen szary
Materiał bieżnika	guma termoplastyczna 95° Shore A szara
Szerokość piasty koła	22 mm
Średnica tulei	8 mm

Mocowanie i montaż

Rozmiar śruby	M6
Grubość materiału widelca	01.50
Mocowanie / montaż	płyta
Wymiary płyty mocującej	60 x 60
Rozstaw otworów mocujących	48 / 39 x 48 / 39
Wymiar przesunięcia	25 mm
Grubość płyty górnej	01.80

Dodatkowe informacje

Zakres temperatur	-20°C do +60°C
SKU / Kod produktu	UBPAQSC050P2T2L0N
Seria	seria P2T2
Norma DIN / EN	DIN EN 12530

Łożyska i ruch

Typ łożyska koła	łożysko ślizgowe stal nierdzewna
Threadguard	bez oddzielnej osłony gwintowanej