

zestaw kołowy skrętny z blokadą całkowitą d 75 mm, seria P2T2, łożysko ślizgowe

SKU: UBPA2C0075P2T2P0N

GTIN

5712221100104

Podstawowe specyfikacje

Nośność	75 kg
Średnica koła	75 mm
Szerokość bieżnika	25 mm
Całkowita wysokość	100 mm
Masa własna	0,29 kg
Promień skrętu	80 mm

Materiały i konstrukcja

Materiał korpusu koła	polipropylen (szary)
Materiał bieżnika	kauczuk termoplastyczny 95° Shore A (szary)
Szerokość piasty koła	28 mm
Średnica tulei	8 mm

link do produktu

Mocowanie i montaż

Rozmiar śruby	M6
Grubość materiału widelca	02.00
Mocowanie / montaż	płyta
Wymiary płyty mocującej	60 x 60
Rozstaw otworów mocujących	48 / 38 x 48 / 38
Wysięg	25 mm
Grubość płyty górnej	02.00

Dodatkowe informacje

Zakres temperatur	-20°C – +60°C
SKU / Kod produktu	UBPA2C0075P2T2P0N
Seria	seria P2T2
Norma DIN / EN	DIN EN 12530

Łożyska i ruch

Typ łożyska koła	łożysko ślizgowe
Osłona przeciwwłóknowa	bez oddzielnej osłony przeciwwłóknowej

link do produktu