

zestaw kołowy skrętny z blokadą całkowitą d 80 mm, seria N2U6, łożysko wałeczkowe

SKU: UCP25W0080N2U6R1W

GTIN

5712221102061

Podstawowe specyfikacje

Nośność	130 kg
Średnica koła	80 mm
Szerokość bieżnika	32 mm
Całkowita wysokość	105 mm
Masa własna	0,77 kg
Promień skrętu	127 mm

Materiały i konstrukcja

Materiał korpusu koła	poliamid (szary)
Materiał bieżnika	poliuretan termoplastyczny 95° Shore A (czerwony)
Szerokość piasty koła	40 mm
Średnica tulei	12 mm

link do produktu

Mocowanie i montaż

Rozmiar śruby	M8
Grubość materiału widelca	02.50
Mocowanie / montaż	płyta
Wymiary płyty mocującej	105 x 80
Rozstaw otworów mocujących	80 / 77 x 60
Wysięg	40 mm
Grubość płyty górnej	02.50

Dodatkowe informacje

Zakres temperatur	-40°C – +80°C
SKU / Kod produktu	UCP25W0080N2U6R1W
Seria	seria N2U6
Norma DIN / EN	DIN EN 12532

Łożyska i ruch

Typ łożyska koła	łożysko wałeczkowe
Osłona przeciwwłóknowa	mała metalowa osłona przeciwwłóknowa

link do produktu