



wheel d 100 mm series N2U6 roller bearing stainless steel

SKU: 1010N2U6Q0N

Podstawowe specyfikacje

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Nośność            | 150 kg  |
| Średnica koła      | 100 mm  |
| Szerokość bieżnika | 32 mm   |
| Jednostka Waga     | 0,25 kg |

Materiały i konstrukcja

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Materiał tarczy koła  | szary poliamid                                  |
| Materiał bieżnika     | termoplastyczny poliuretan 95° Shore A czerwony |
| Szerokość piasty koła | 40 mm                                           |
| Średnica tulei        | 12 mm                                           |

Mocowanie i montaż

|               |    |
|---------------|----|
| Rozmiar śruby | M8 |
|---------------|----|

Dodatkowe informacje

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Zakres temperatur  | -40°C do +80°C |
| SKU / Kod produktu | 1010N2U6Q0N    |
| Seria              | seria N2U6     |
| Norma DIN / EN     | DIN EN 12532   |

Łożyska i ruch

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Typ łożyska koła | łożysko wałeczkowe ze stali nierdzewnej |
| Threadguard      | bez oddzielnej osłony gwintowanej       |