

rodízio giratório com furo central e travão total d 125 mm, série P2T2, chumaceira de deslizamento, aço inoxidável

SKU: CBH12S0125P2T2L0N

GTIN

5712221107042

Especificações básicas

Capacidade de carga	100 kg
Diâmetro da roda	125 mm
Largura do piso	32 mm
Altura total	160 mm
Peso unitário	0,59 kg
Raio de giro	108 mm

Materiais e construção

Material do núcleo da roda	polipropileno (cinzento)
Material do piso	borracha termoplástica 95° Shore A (cinzento)
Largura do cubo da roda	36 mm
Diâmetro do casquilho	12 mm

link do produto

Fixação e montagem

Tamanho do parafuso	M8
Espessura do material da forquilha	02.00
Fixação / Montagem	orifício do parafuso
Distância entre furos de fixação	11
Desvio	36 mm
Espessura da placa superior	02.00

Informações adicionais

Gama de temperaturas	-20°C – +60°C
SKU / Código do produto	CBH12S0125P2T2L0N
Série	série P2T2
Norma DIN / EN	DIN EN 12530

Rolamentos e movimento

Tipo de rolamento de roda	chumaceira de deslizamento, aço inoxidável
Proteção antifios	sem proteção antifios separada

link do produto