

rodízio giratório com furo central e travão total d 125 mm, série P2W2, chumaceira de deslizamento, aço inoxidável

SKU: CJH86S0125P2W2L0N

GTIN

5712221108148

Especificações básicas

Capacidade de carga	100 kg
Diâmetro da roda	125 mm
Largura do piso	32 mm
Altura total	153 mm
Peso unitário	0,65 kg
Raio de giro	120 mm

Materiais e construção

Material do núcleo da roda	polipropileno (cinzento)
Material do piso	borracha termoplástica 85° Shore A (cinzento)
Largura do cubo da roda	50 mm
Diâmetro do casquilho	12 mm

link do produto

Fixação e montagem

Tamanho do parafuso	M8
Espessura do material da forquilha	02.00
Fixação / Montagem	orifício do parafuso
Distância entre furos de fixação	13
Desvio	40 mm
Espessura da placa superior	02.50

Informações adicionais

Gama de temperaturas	-20°C – +60°C
SKU / Código do produto	CJH86S0125P2W2L0N
Série	série P2W2
Norma DIN / EN	DIN EN 12532

Rolamentos e movimento

Tipo de rolamento de roda	chumaceira de deslizamento, aço inoxidável
Proteção antifios	sem proteção antifios separada

link do produto