

rodízio giratório com furo central e travão total d 75 mm, série P2T2, chumaceira de deslizamento, aço inoxidável

SKU: CBH1QSC075P2T2L0N

GTIN

5712221106878

Especificações básicas

Capacidade de carga	75 kg
Diâmetro da roda	75 mm
Largura do piso	25 mm
Altura total	100 mm
Peso unitário	0,22 kg
Raio de giro	80 mm

Materiais e construção

Material do núcleo da roda	polipropileno (cinzento)
Material do piso	borracha termoplástica 95° Shore A (cinzento)
Largura do cubo da roda	28 mm
Diâmetro do casquilho	8 mm

link do produto

Fixação e montagem

Tamanho do parafuso	M6
Espessura do material da forquilha	01.50
Fixação / Montagem	orifício do parafuso
Distância entre furos de fixação	11
Desvio	25 mm
Espessura da placa superior	01.80

Informações adicionais

Gama de temperaturas	-20°C – +60°C
SKU / Código do produto	CBH1QSC075P2T2L0N
Série	série P2T2
Norma DIN / EN	DIN EN 12530

Rolamentos e movimento

Tipo de rolamento de roda	chumaceira de deslizamento, aço inoxidável
Proteção antifios	sem proteção antifios separada

link do produto